


Solution de communication professionnelle fluide et avancée



FAX4430NF

Distribution efficace des documents destinée aux groupes de travail de moyenne et grande taille



Quel est le secret d'une communication bureautique fluide ? Une solution complète de gestion du flux documentaire très productive, rentable et facile à utiliser. C'est précisément ce que vous offre le FAX4430NF de Ricoh : une solution multifonction conçue pour répondre à toutes vos demandes de télécopie. Avec le FAX4430NF de Ricoh, les entreprises qui dépendent de leur télécopieur pour les communications quotidiennes disposent de l'outil complémentaire idéal pour une distribution optimale des documents, aujourd'hui à la portée de tous.

- Transmission rapide en 2 secondes
- 200 numéros rapides
- Chargeur automatique de documents de 70 feuilles
- Télécopie sur Internet et sur IP
- Télécopie recto-verso et numérisation en couleur
- Fonctions de sécurité avancées

Réduction des coûts

Contrairement aux systèmes classiques, le FAX4430NF permet de distribuer les documents rapidement et à moindre coût. Grâce à la vitesse de son modem (33,6 kbps) et au toner et au développeur séparés, les coûts de transmission et les coûts d'approvisionnement sont réduits au minimum.



Vitesse de sortie continue :
15 pages par minute



Des performances et une facilité d'emploi optimales

- Numérisation très rapide en 1,3 secondes.
- Vitesse de sortie continue de 15 ppm garantie.
- 9 numéros de groupe, 90 touches de numéros abrégés et 200 touches de numéros rapides qui facilitent la vie à l'utilisateur.
- Remplacement du toner et réapprovisionnement en papier en quelques secondes seulement.

Fluidité des communications

Ne craignez plus de manquer des messages importants car votre télécopieur est à court de papier. Grâce à sa capacité standard de 350 feuilles, le FAX4430NF se passe de surveillance. Sans parler de ses deux magasins papier de 500 feuilles en option qui éliminent les recharges trop fréquentes ! Le FAX4430NF garantit la sauvegarde de toutes les informations entrantes, jusqu'à 1 280 pages A4 pouvant être stockées dans la mémoire de 16 Mo du système.





Avec la fonction de télécopie sur IP, l'échange de télécopies longue distance à faible coût entre bureaux connectés au même réseau devient réalité.

Bénéficiez de la télécopie sur IP

La fonctionnalité de télécopie sur IP transmet les données des télécopies sur le réseau IP/VoIP. En utilisant l'adresse IP au lieu du numéro de fax pour spécifier la machine destinataire, la télécopie sur IP vous offre une multitude d'avantages :

- Grande convivialité
- Elimine pratiquement les coûts d'envoi des télécopies (longue distance)
- Vitesse de transmission ultra-rapide
- Connectivité réseau simple
- Qualité des télécopies améliorée
- Risque d'erreur réduit ; idéal pour l'envoi de documents juridiques

Des communications professionnelles avancées

- Gagnez du temps et améliorez la qualité de vos images en envoyant des télécopies directement depuis votre PC (télécopies via LAN).
- Gagnez du temps et de l'argent en envoyant des télécopies au format e-mail à d'autres télécopieurs ou à des adresses e-mail (télécopies sur Internet).
- Envoyez des documents en couleur au format TIFF, JPEG ou PDF sous la forme de pièces jointes à vos e-mails grâce à l'association des fonctions « scan to e-mail » et de numérisation en couleur.



Bypass : 100 feuilles

250 feuilles

500 feuilles

1000 feuilles

Excellente qualité de sortie

Le FAX4430NF recrée parfaitement les documents reçus, avec une impression impeccable des images et du texte à une résolution fine de 400 dpi. De plus, il lisse les bords bruts des lignes courbes et obliques quel que soit le type de l'appareil qui a émis l'original. Même les gradations subtiles et les textures fines des photographies et des illustrations sont reproduites avec une qualité remarquable.



Tranquillité d'esprit assurée

Le FAX4430NF vous garantit un flux de télécopie sécurisé et sûr. Avant de mettre en marche l'appareil, chaque utilisateur doit saisir un code d'autorisation personnalisé afin d'éviter toute utilisation illimitée. La fonctionnalité de verrouillage stocke les télécopies entrantes dans la mémoire et ne les lance qu'après authentification correcte. La fonction de télécopie sur IP permet une transmission sûre et fiable des données confidentielles en acheminant les télécopies directement jusqu'à des imprimantes sécurisées.

Un télécopieur écologique

Comme tous les produits Ricoh, le FAX4430NF reflète la politique de respect de l'environnement de Ricoh qui prône une faible consommation d'énergie et le « zéro déchet » :

- consommation inférieure à 6 W en mode d'économie d'énergie,
- pièces à longue durée de vie, faciles à recycler.





FAX4430NF

Caractéristiques techniques



GÉNÉRALITÉS

Type :	Emetteur-récepteur de bureau
Circuit :	PSTN, PABX
Compatibilité :	Machines groupe 3 UIT-T (T.30) UIT-T (T.37) Télécopie sur Internet UIT-T (T.38) Télécopie sur IP
Interface:	Network Port Ethernet 10 base-T/ 100 base-TX
LAN fax :	Yes
Network utility:	Web Status Monitor
Vitesse du modem :	33,6 kbps
Vitesse de transmission :	2 secondes
Méthode	
de compression :	MH, MR, MMR, JBIG
Numéros abrégés :	90 numéros
Numéros rapides :	200 numéros
Capacité papier :	Standard : 1 magasin papier de 250 feuilles Magasin bypass de 100 feuilles Maximum : 1 350 feuilles
Capacité du chargeur automatique	
de documents :	70 feuilles
Capacité mémoire :	16 Mo (1 280 pages) ¹
Sauvegarde mémoire :	12 heures
Format de document :	A4
Vitesse de numérisation :	1,3 secondes
Dimensions	
(L x P x H) :	448 x 551 x 411 mm
Poids :	23 kg
Source d'alimentation	
électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique (Mode économie d'énergie) :	Inférieure à 6 W



SCAN TO E-MAIL (COULEUR²)

Résolution :	600 x 600 dpi maximum
Formats de sortie :	TIFF/PDF/JPEG ²

CONSOMMABLES

- Cartouche toner tout en un (rendement : 5 000 feuilles)¹
- Unité photo-conductrice (rendement : 45 000 feuilles)
- Kit de maintenance ADF

AUTRES OPTIONS

- 2 magasins papier de 500 feuilles
- Unité G3 (pour second numéro de télécopie)
- Unité couleur

- ¹ Suivant UIT-T schéma 1.
² En option.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des appareils et des logiciels en option, contactez votre revendeur Ricoh.



Our earth.
Our tomorrow

ISO9001 : Certifié en 2000
Certifié ISO14001

Ricoh a conçu ces produits dans le respect des directives EC ENERGY STAR relatives à l'économie d'énergie.

Ricoh croit en la protection des ressources naturelles de la Terre. Cette brochure est imprimée sur du papier recyclé composé à 50 % de fibres recyclées et à 50 % de pâte blanchie sans chlore.

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Les caractéristiques et l'apparence externe du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure.

Copyright © 2007
Ricoh Europe (Netherlands) B.V.
Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe (Netherlands) B.V. est interdite. of Ricoh Europe (Netherlands) B.V.

RICOH

Pour de plus amples informations, s'adresser à :

RICOH EUROPE (NETHERLANDS) B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands.
Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com