

Série SP 330

SP 330DN  
SP 330SN  
SP 330SFN

**RICOH**  
imagine. change.



## Caractéristiques techniques SP 330

Que vous cherchiez un système d'impression compacte et simple d'utilisation ou la productivité d'un multifonction, le modèle SP330 offre la solution qui répond le mieux à vos besoins. Son faible encombrement est idéal pour les petits espaces et son utilisation intuitive permet un entretien et une gestion simplifiés.

### Caractéristiques des imprimantes Série SP 330 :

- Une vitesse de sortie de 32 pages par minute
- La SP 330DN peut facilement être installée dans un coin de table ou sur un bureau
- La SP 330SN dispose de fonctions d'impression, de numérisation et de copie
- La SP 330SFN est dotée d'un écran tactile 4,3 pouces et d'un chargeur ARDF

# SP 330DN/SP 330SN/SP 330SFN

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

	SP 330DN	SP 330SN	SP 330SFN
<b>GÉNÉRALITÉS</b>			
Temps de préchauffage (sec.)	26	30	30
Temps sortie de 1ère page (sec.)		7,5	
Vitesse en continu (ppm)		32	
Mémoire : en standard (Mo)	128	256	256
Poids (kg)	13	18	18
Dimensions (l x P x H) (mm)	370 x 392 x 262	405 x 392 x 407	405 x 392 x 420
Source d'alimentation électrique		220 - 240 V, 50/60 Hz	
Classification laser		Produit laser classe (IEC60825 - 1:2014)	

<b>COPIEUR (SP 330SN, SP 330SFN)</b>			
Copies multiples	-	Jusqu'à 99 copies	Jusqu'à 99 copies
Résolution	-	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Agrandissement/réduction		25 - 400%	
Zoom	-	De 25 % à 400 % avec un incrément de 1 %	De 25 % à 400 % avec un incrément de 1 %

<b>IMPRIMANTE</b>	
Langage d'impression : en standard	PCL5e, PCL6, PostScript 3 (émulation)
Résolution : max. (dpi)	1 200 x 1 200
Interface : en standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB2.0 Type B
Interface : en option	Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Environnements Windows®	Windows® 7/8.1/10, Windows® Server 2008/2012/2012R2/2016
Environnements Mac OS	Macintosh OS X v10.10 ou version ultérieure
Autres environnements	Environnement Linux

<b>SCANNER (SP 330SN, SP 330SFN)</b>			
Numérisation : N&B (opm)	-	13	13
Numérisation : couleur (opm)	-	4,5	4,5
Résolution : max. (dpi)	-	600	600

<b>FAX (SP 330SFN)</b>			
Compatibilité	-	-	ITU-T (CCITT) G3
Transmission (secondes)	-	-	3
Vitesse du modem : max. (Kbps)	-	-	33,6

<b>GESTION DU PAPIER</b>			
Format papier recommandé		A4, A5, A6, B5, B6	
Alimentation : standard (feuilles)		300	
Alimentation : max. (feuilles)		550	
Sortie : en standard (feuilles)	125	50	50
Grammage papier (g/m <sup>2</sup> )		52 - 162	

<b>ÉCOLOGIE</b>			
Consommation élec. : max. (kW)		moins de 1,025	
Mode Veille prolongée (W)	moins de 0,72	moins de 0,87	moins de 0,87
TEC (kWh)	1,275	1,253	1,253

<b>OPTIONS</b>			
1 magasin papier de 250 feuilles IEEE 802.11 a/b/g/n/ac			

<b>CONSOMMABLES</b>			
Kit de démarrage (impressions)	1 000		
Toner (rendement standard) (impressions)	3 500		
Toner (rendement élevé) (impressions)	7 000		
Méthode de mesure du rendement des consommables : ISO/IEC 19752			

**RICOH**  
imagine. change.

www.ricoh.fr



Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.