

you can<sup>\*</sup>  
**Canon**

TÉLÉCOPIEURS LASER

**FAX-L100**

**FAX-L120**

La transmission simple, efficace  
et économique



- Télécopieur laser A4 sur papier ordinaire
- Modem 33,6 kbps Super G3 : vitesse de transmission de 3 sec./page\* pour réduire les coûts de communication
- Vitesse d'impression : 12 pages par minute
- Mémoire 340 pages\* pour un stockage de sécurité en cas de manque de papier ou de toner épuisé
- Technologie Ultra-Haute Qualité d'image pour des schémas précis, des photos détaillées et des textes parfaitement lisibles
- Cartouche Tout-en-Un facile à remplacer
- Autonomie en papier de 150 feuilles
- Chargeur automatique de documents 30 pages
- Répertoire 15 numéros une touche, 100 numéros codés
- Connexion imprimante USB\*\*

\* selon mire ITU-T No. 1

\*\* FAX-L120 uniquement



## TÉLÉCOPIE ULTRA-HAUTE QUALITÉ

Lors de l'envoi de documents détaillés comme des schémas ou des textes associés à des photos, la technologie Ultra-Haute-Qualité exclusive Canon garantit un rendu parfait. La reproduction des demi-teintes, sur 256 niveaux de gris, assure aux images une netteté et une profondeur remarquables.



## CARTOUCHE TOUT-EN-UN FACILE À REMPLACER

La cartouche intégrée contient le toner et le tambour. À chaque remplacement, tout le système d'impression est remis à neuf. De plus, cette cartouche recyclable contribue à la préservation de l'environnement.



# Caractéristiques des télécopieurs FAX-L100 / FAX-L120

<b>TYPE DE TÉLÉCOPIEUR</b>	Type FAX-L100 : télécopieur d'entreprise FAX-L120 : télécopieur d'entreprise avec fonction d'impression
Compatibilité	Groupe 3
Ligne applicable	PSTN/PABX
Vitesse du modem	33,6 Kbps (Super G3)
Technologie d'impression	laser
<b>NUMÉRISATION</b>	
Chargeur automatique de documents	30 feuilles
Format des documents	Largeur : 210 mm (maxi.), 148 mm (mini.)
Vitesse de numérisation	Environ 3,5 sec. par page
Résolution de télécopie	Standard, fin, Super fin
Système de traitement d'image	UHQ (Ultra-Haute-Qualité)
Demi-teintes	256 niveaux de gris
Vitesse d'impression	12 pages par minute
<b>IMPRESSION</b>	
Résolution d'impression	600 x 600 dpi
Lissage	Oui
Capacité papier	Bac d'alimentation automatique 150 feuilles
Cartouche d'impression	Cartouche Tout-en-Un FX-10
Autonomie de la cartouche	Environ 2000 pages (avec une couverture de 5%)
Impression dans l'ordre d'émission	Oui (face imprimée vers le bas)
Mode économie de toner	Oui
Réduction d'image auto en réception	Oui
<b>TRANSMISSION ET RÉCEPTION</b>	
Vitesse d'émission	3 secondes par page avec un modem 33,6 Kbps (selon mire ITU-T No.1)
Méthode de compression	MH, MR, MMR
Émission directe	Oui
Émission depuis la mémoire	Oui
Mémoire du télécopieur	340 pages (selon mire ITU-T No.1)
Multitâche	Oui
Mode correction d'erreur (ECM)	Oui
Émission différée	Oui (50 destinataires maxi.)
Multidiffusion	Oui (131 destinataires maxi.)
Relève / émission	Oui (Mémoire)
Relève / réception	Oui
Émission vers une sous-adresse	Oui (émission confidentielle...)
Commande de diffusion en relai	Oui (par une sous-adresse)
<b>DIVERS</b>	
Gestion automatique heure d'été d'hiver	Oui
Écran LCD	2 lignes 20 caractères, 15 langues

Rapports	Activité, émission, résultat TX/ résultat RX, liste des données mémoire, impression image de la mémoire, liste des touches abrégées/des numéros codés/des touches groupées, rapport d'erreur de transmission
En-tête de transmission	Oui
Pied de page de réception	Oui - Horodatage des documents reçus
<b>CARACTÉRISTIQUES TÉLÉPHONIQUES</b>	
Numéros abrégés à une touche	15 destinataires
Numéros abrégés codés	100 destinataires
Numéros groupés	15 x 50 destinataires maxi.
Rappel	Oui
Recherche	Oui
Reconnaissance FAX/TÉL auto	Oui
Prise de ligne par répondeur	Oui
Extension pour combiné	Oui
Réception à distance	Oui
Touche de prise de ligne	Oui
Combiné	Option
<b>CARACTÉRISTIQUES DE COPIE</b>	
Résolution de copie	300 x 300 dpi (Copie mémoire)
Vitesse de copie (mono)	12 pages par minute
Copie multiple	Jusqu'à 99 copies
Réduction/Agrandissement	Oui (Zoom 50-200%)
<b>CARACTÉRISTIQUES LIÉES À UN PC (FAX-L120 UNIQUEMENT)</b>	
Interface PC	USB
Fonction d'impression	Oui
Pilote d'impression	Pilote d'impression Canon FAX-L120 pour Windows
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 98, Me, 2000, XP
Vitesse d'impression	12 pages par minute
Résolution d'impression	600 x 600 dpi
Lissage	Oui
<b>CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES</b>	
Dimensions sans bacs	400 x 386 x 221 mm (L x P x H)
Encombrement (avec bacs et combiné)	484 x 580 x 326 mm (L x P x H)
Poids	Environ 9 kg
Consommation	Environ 9 W (veille), environ 700 W (maxi.)
La vitesse d'impression peut varier en fonction des caractéristiques du système d'exploitation et des documents à imprimer. Pour une meilleure lisibilité, certaines images sont des simulations. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test aux normes Canon. Cette brochure et les caractéristiques ont été développées avant la date de lancement des produits. Les caractéristiques finales sont sujettes à modifications sans préavis. <sup>TM</sup> et <sup>®</sup> : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des marques déposées par leurs sociétés propriétaires respectives sur leurs marchés et/ou dans leur pays.	

DMPPOP-06-07 - Document non contractuel, susceptible de modifications sans préavis - Toutes les marques citées sont des marques enregistrées.



\* FAX-L120 uniquement

you can  
**Canon**

Canon Inc.  
www.canon.com

Canon Europa N.V.  
www.canon-europe.com

Canon France S.A.S  
17 Quai du Président Paul Doumer  
92414 Courbevoie  
RCS Nanterre N° SIRET : 738 205 269 01 395  
www.canon.fr



Canon Europa NV  
Conservation Partner

Édition française. © Canon Europa NV 2005  
Imprimé en France.

© Canon Europa N.V., 2005 (0705)

\* Bien sûr, vous pouvez